

UNICA

Cera metallizzata a una mano sola



DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO



È un'emulsione di polimeri acrilici, cere sintetiche, agenti coalescenti e sostanze sinergiche. La sua eccezionalità la colloca al primo posto per la rapidità di azione e brillantezza con una mano sola, laddove per questione di tempi ristretti, non sia possibile attendere l'asciugatura tra uno strato e quello successivo.

Antiscivolo e a forte tenuta per il calpestio frequente. Indicata per pavimenti molto porosi e assorbenti che richiederebbero diversi strati di cera e come conseguenza un consumo esagerato di prodotto.

Unica trova impiego su tutti i tipi di pavimento quali pvc, gomma, linoleum, marmo, cotto e pavimenti galleggianti.

La sua ottima stendibilità fa sì che la cera garantisca una riuscita esteticamente perfetta e rapida in ogni situazione e in ogni luogo all'operatore.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE ED IMPIEGO

Si usa puro. Preparare la superficie su cui andrà ad applicare **Unica** con la seguente modalità:

- Se il pavimento è incerato, eliminare gli eventuali strati di cera con l'apposito decerante (**Stripsi, Strip HS, Opaline**), con monospazzola e disco nero per pavimenti duri (marmo, granito e similari), disco marrone o blu per pavimenti resilienti (linoleum, pvc, gomma, ecc...)

- Aspirare con apposito aspiraliquidi.

- Risciacquare abbondantemente la superficie e aspirare.

- Controllare che non vi sia alcun residuo di cera. In caso contrario sarà necessario ripetere le operazioni sopra citate.

Applicazione della cera Unica:

Stendere un solo strato uniforme con spandicera o mop avendo cura di procedere su tutta la superficie e verificando che non vengano tralasciate alcune zone da incerare.


Attendere l'asciugatura completa (30-35 minuti). Su pavimenti molto porosi e assorbenti, è possibile che occorran due mani di cera. Per la manutenzione si consiglia un lavaggio settimanale della pavimentazione trattata con detergente neutro. Per spazzare quotidianamente si consiglia l'uso di garze impregnate.

AVVERTENZE

Non necessaria

DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido
 COLORE: bianco
 PROFUMO: amminico tenue
 SOSTANZA ATTIVA: 34% circa
 pH: 9
 PESO SPECIFICO: 1,035
 INFIAMMABILITÀ: >61°C



CONFEZIONI

CODICE	CONF.
ALC815	4 x 5 L

UNICA

Metalized wax for only one layer

alca



DESCRIPTION AND PURPOSE

An emulsion of acrylic polymers, synthetic wax, coalescent agents and synergistic substances. Its exceptionalness ranks it to the first place for fast action and brightness in only one layer, where - because of tight timing - you cannot wait for a layer to dry before spreading the subsequent one.

Slider-proof and very resistant to heavy foot traffic. Recommended for very porous absorbing floors, which would require several layers of wax and - consequently - excessive product consumption.

Unica is used on all types of floors, such as PVC, rubber, linoleum, marble, terracotta and floating floors. Its optimum spreadability allows the wax ensuring an aesthetic fast result in every situation and in every place.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

DILUTION AND USE

It is used as pure. Prepare the surface on which you will apply **Unica** as follows:

If the floor is waxed, remove any layers of wax by the purposely-allocated de-waxing (**Stripsi**, **Strip HS**, **Opaline**), by single disk machine and black disk for hard floors (marble, granite and the like), brown or blue disk for resilient floors (linoleum, PVC, rubber, etc.).

Suck with a wet vacuum cleaner. Flush the surface and suck. Make sure there are no wax residues. Otherwise, repeat the aforementioned operations

Application of the Unica wax:

Spread only one even layer with a wax spreader or a mop, taking care to proceed on the whole surface and making sure that no areas to be waxed are overlooked. Wait for it do fully dry (30 to 35 minutes)

On very porous absorbing floors, two layers of wax may be required. For maintenance, we recommend a weekly washing of the treated floor with a neutral detergent. For daily sweeping, we recommend the use of impregnated gauzes.

WARNINGS

Unnecessary

TECHNICAL DATA

PHYSICAL STATUS: liquid
 COLOR: white
 ODOR: slightly ammoniacal
 ACTIVE SUBSTANCE: 34% approx
 pH: 9
 SPECIFIC WEIGHT: 1.035
 FLAMMABILITY: >61°C



PACKAGING

CODE	PACK.
ALC815	4 x 5 L

UNICA

Cire métallisée en une seule couche

alca

► DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT



C'est une émulsion à base de polymères acryliques, de cires synthétiques, d'agents coalescents et de substances synergiques. Il se caractérise par sa rapidité d'action et la brillance obtenue en une seule couche, dans les situations où, par manque de temps, il n'est pas possible d'attendre le séchage entre une couche et l'autre. Antidérapant et forte emprise pour les espaces de passage fréquent. Indiquée pour les sols très poreux et absorbants qui nécessiteraient de plusieurs couches de cire et entraîneraient, par conséquent, une consommation excessive de produit.

Unica est utilisé sur tous les types de sols tels que PVC, caoutchouc, linoléum, marbre, terre cuite et planchers flottants. Sa facilité d'application garantit à l'opérateur un succès esthétiquement parfait et rapide dans toutes les situations et tous les lieux.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

► DILUTION ET UTILISATION

Il est utilisé pur. Préparer la surface sur laquelle appliquer UNICA de la manière suivante: Si le sol est ciré, éliminer les couches de cire éventuelles avec le décapant spécial (**Stripsi, Strip HS, Opaline**), à l'aide d'une monobrosse et d'un disque noir pour sols durs (marbre, granit et autres), un disque marron ou bleu pour revêtements souples (linoléum, PVC, caoutchouc, etc.) Aspirer avec un aspirateur meau. Rincer abondamment la surface et aspirer. Vérifier qu'il n'y a pas de résidus de cire. Dans le cas contraire, il faudra répéter les opérations mentionnées ci-dessus.

Application de la cire Unica:

Étendre une seule couche uniforme avec un applicateur de cire ou un mop en veillant à ce qu'elle soit uniforme sur toute la surface et en vérifiant que certains endroits ne sont pas oubliés. Attendre le séchage complet (30 - 35 minutes). Sur des sols très poreux et absorbants, deux couches de cire peuvent être nécessaires. Pour l'entretien, il est recommandé de laver chaque semaine le sol traité, avec un nettoyant neutre. Pour le balayage quotidien, il est conseillé d'utiliser des gazes imbibées.

► AVERTISSEMENTS

Pas nécessaire

► DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: liquide
 COULEUR: blanc
 ODEUR: légère d'ammoniaque
 SUBSTANCE ACTIVE: environ 34%
 pH: 9
 POIDS SPÉCIFIQUE: 1,035
 INFLAMMABILITÉ: >61°C



► EMBALLAGE

CODE	EMBAL.
ALC815	4 x 5 L

UNICA

Metallisiertes Wachs, einmal anzuwenden

alca



▶ PRODUKT -BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Es ist eine Emulsion aus Acrylpolymeren, synthetischen Wachsen, Koaleszenzmitteln und synergistischen Substanzen. Aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit steht es an erster Stelle für seine schnelle Wirkung und seinen Glanz in einem einzigen Auftrag, bei dem es aus Zeitgründen nicht möglich ist, zwischen den einzelnen Schichten zu warten, bis er getrocknet ist. Rutschfest und hoch belastbar für häufiges Betreten. Geeignet für sehr poröse und saugfähige Böden, die mehrere Wachsschichten und damit einen übertriebenen Produktverbrauch erfordern würden.

Unica kann auf allen Bodenbelägen wie PVC, Gummi, Linoleum, Marmor, Cotto und schwimmenden Böden eingesetzt werden. Aufgrund seiner hervorragenden Streichfähigkeit garantiert das Wachs dem Anwender in jeder Situation und an jedem Ort ein ästhetisch perfektes und schnelles Ergebnis.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

▶ VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Es wird pur angewendet. Bereiten Sie die Oberfläche, auf die **Unica** aufgetragen werden soll, wie folgt vor: Wenn der Boden gewachst ist, entfernen Sie eventuelle Wachsschichten mit dem entsprechenden Wachsentsferner (**Stripsi, Strip HS, Opaline**). Verwenden Sie dazu eine einzelne Bürste und ein schwarzes Pad für harte Böden (Marmor, Granit und Ähnliches), ein braunes oder blaues Pad für elastische Böden (Linoleum, PVC, Gummi usw.).

Mit einem speziellen Flüssigkeitsabsauger absaugen.

Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab und saugen Sie sie ab.

Prüfen Sie, dass keine Wachsreste vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Anwendung von Unica-Wachs:


Tragen Sie eine einzige gleichmäßige Schicht mit einem Wachsverteiler oder Wischmopp auf, wobei Sie darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist und keine zu wachenden Bereiche ausgelassen werden. Warten Sie die vollständige Trocknung ab (30-35 Minuten). Auf sehr porösen und saugfähigen Böden können zwei Wachsschichten erforderlich sein. Zur Pflege empfehlen wir eine wöchentliche Wäsche des behandelten Bodens mit einem neutralen Reinigungsmittel. Für das tägliche Kehren empfehlen wir die Verwendung von imprägnierter Gaze.

▶ HINWEISE UND SICHERHEIT

Nicht notwendig

▶ TECHNISCHE DATEN

PHYSISCHER ZUSTAND: Flüssig
 FARBE: Weiß
 DUFT: Leicht ammoniakal
 AKTIVE SUBSTANZ: Zirka 34%
 pH: 9
 SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,035
 BRENNBARKEIT: >61°C



▶ VERPACKUNG

CODE	VERPA.
ALC815	4 x 5 L

UNICA

Cera metalizada monocapa

alca

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PRODUCTO



Es una emulsión de polímeros acrílicos, ceras sintéticas, agentes coalescentes y sustancias sinérgicas. Sus excepcionales propiedades lo convierten en el mejor producto por la rapidez de acción y brillo con una única capa en las situaciones en que, debido al poco tiempo, no es posible esperar el secado entre una capa y la siguiente. Antideslizante y de alta resistencia para el tráfico frecuente. Apta para suelos muy porosos y absorbentes que requerirían varias capas de cera y como consecuencia un consumo exagerado de producto.

Unica se utiliza en todo tipo de pavimentos como PVC, goma, linóleo, mármol, terracota y suelos flotantes.

Su gran facilidad de extensión garantiza que la cera funcione estética y rápidamente en cualquier situación y en cualquier lugar para el usuario.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DILUCIÓN Y USO

Se usa puro. Preparar la superficie sobre la que se aplicará **Unica** de la siguiente manera:

Si el suelo está encerado, eliminar las eventuales capas de cera con el removedor de cera adecuado (**Stripsi, Strip HS, Opaline**), con monocepillo y disco negro para suelos duros (mármol, granito y similares), disco marrón o azul para suelos resilientes (linóleo, PVC, goma, etc.).

Aspirar con una aspiradora de líquidos adecuada.

Enjuagar abundantemente la superficie y aspirar.

Comprobar que no queden residuos de cera. De lo contrario será necesario repetir las operaciones anteriores.

Aplicación de la cera UNICA:

Extender una sola capa uniforme con un aplicador de cera o una mopa, cuidando de proceder por toda la superficie y comprobando no excluir ninguna zona a encerar. Esperar que se seque por completo (30- 35 minutos). En suelos muy porosos y absorbentes, es posible que sean necesarias dos capas de cera. Para el mantenimiento recomendamos un lavado semanal del suelo tratado, con un detergente neutro. Para el barrido diario recomendamos el uso de gasas impregnadas.

ADVERTENCIAS

No necesario

DATOS TÉCNICOS

ESTADI FÍSICO: líquido
 COLOR: blanco
 OLOR: ligeramente amoniacal
 SUSTANCIA ACTIVA: 34% aprox
 pH: 9
 PESO ESPECÍFICO: 1,035
 INFLAMABILIDAD: >61°C



ENVASADO

CODE	ENVASA.
ALC815	4 x 5 L